


Características

- Anchos de 40 mm. de cerco y 47 mm. de hoja.
- Sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM, de elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamientos térmico y acústico
- Cámara europea estándar para alojamiento de herrajes.
- Cámara externa con canal para drenaje directo al exterior y tapa cortavientos de desagüe en poliamida.
- Burlate perimetral de cierre adicional en interior hoja.
- Tapajuntas clipado de 45, 60 y 85 mm. que da gran acabado y permite el montaje del registro de persiana con mucha facilidad.
- Acristalamiento con altura de galce de 22 mm. y anchura hasta 37 mm.
- Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el cerco al interior en la línea de las actuales tendencias arquitectónicas.
- Amplia gama de perfiles que permiten solucionar la más complicada variedad de propuestas de cerramientos.




Ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN1026:2000:	CLASE 4
Estanqueidad al agua UNE-EN1027:2000:	CLASE 7A
Resistencia al viento UNE-EN12211:2000:	CLASE C3

Prestaciones

Dimensiones máximas: 2200mm alto y 1500mm ancho



Posibilidades constructivas

